



Bestell-/Anfrageformular
Flächenlicht Rahmensysteme

Firma:
 Ansprechpartner:
 PLZ, Ort, Straße:
 Telefon:
 E-Mail:

Datum:

Anfrage: Bestellung:

20 mm Alurahmen
 Für alle Flächenlichttypen geeignet
 max. Abmessungen Breite + Höhe = 3.500 mm
 max. Breite 3.000 mm, max. Höhe 1.500 mm

Schnitt:

Leitungsaustritt:
Standard
 Rückseitig oben rechts (von vorne aus gesehen)

Optionaler Leitungsaustritt:

 *optional: Drahtseilhalter „Schaufenster“
 Seitlich oben rechts im Querformat

 Seitlich oben rechts im Hochformat

Ansicht von hinten:

30 mm Magnetrahmen
 Für alle Flächenlichttypen geeignet
 max. Abmessungen 2.400 x 1.100 mm

Schnitt:

Leitungsaustritt:
Standard
 Rückseitig im Querformat oben links im Hochformat unten links (von vorne aus gesehen)

Ansicht von hinten:

Nicht für eine Deckenmontage geeignet

Rahmenlos
 Für Basic weiß und RGB geeignet
 max. Abmessungen 2.000 x 1.000 mm

Schnitt:

Leitungsaustritt:
Standard
 Rückseitig oben rechts (von vorne aus gesehen)

Ansicht von hinten:

Nicht für eine Deckenmontage geeignet

- 20 mm Alurahmen Montageort:**
- Montageprofil zur Wandbefestigung lose mitliefern - **Standard**
 - *Reutlinger Drahtseilhalter fertigmontiert, als Schaufensterabhängung inkl. 2,00 m Stahlseile mit Öse (min. 2 Stück pro Rahmen)
 - Reutlinger Drahtseilhalter als waagerechte Deckenabhängung inkl. 2,00 m Stahlseile mit Öse (min. 4 Stück pro Rahmen)

- Montageart Rahmenlos:**
- Ohne Aufhängung - **Standard** (ohne vormontiertes Montageprofil)
 - Vormontiertes Montageprofil** am rahmenlosen Flächenlicht inkl. Montageprofil zur Wandbefestigung mitliefern.
- Montagerichtung → Querformat
 → Hochformat

Außenabmessungen Rahmen: Höhe: mm Breite: mm Menge: Stk.
(LED-Seite)

• Alurahmen Außenformat minus 7 mm = Flächenlichtformat (Bildformat) Alurahmen Außenformat minus 40 mm = sichtbare Fläche
 • Magnetrahmen Außenformat minus 20 mm = Flächenlichtformat (Bildformat) Magnetrahmen Außenformat minus 60 mm = sichtb. Fl.
 • Rahmenlos Außenformat minus 2 mm = Flächenlichtformat (Bildformat)

Flächenlichttyp: Basic Standard Power RGB RGB-W Mischweiß

LED-Reihen: 1-reihig 2-reihig 4-reihig Hinweis: bei 1- und 2-reihig ist immer die Breite die LED-Seite

Farbtemperatur: weiß 6500 K weiß 5000 K weiß 4000 K weiß 3000 K weiß 2700 K
 • Bei Basic, Power eine Farbtemperatur auswählen • Bei RGB-W den Weißkanal festlegen → Standard ist 3000 K
 • Bei Mischweiß zwei Farbtemperaturen auswählen → Standard ist 2700 K + 6500 K

3 mm Abdeckung: farblos - Standard Oberfläche entspiegelt opal weiß Oberfläche glänzend opal weiß Oberfläche satiniert
Nur für Alurahmen und Magnetrahmen wählbar.

Netzteil mitliefern: Nein Ja → vergossen Steckernetzteil Watt Menge

Sonstiges
Kommission

Falls abweichende Lieferadresse, diese bitte bei **Bestellung** separat angeben.